

## Sirènes + Flash Extérieures Filaire et Radio



Les sirènes SDR ont été conçues pour être installées facilement. Elles s'intègrent naturellement aux bâtiments protégés.

SDR-REXT-G2-OR fonctionne avec les centrales radio I-ON.

SDR-WEXT-G3-OR est compatible avec toutes les centrales filaires.

**Installation simplifiée:**

Capot auto-portant.

Niveau intégré pour un positionnement impeccable  
Trous de fixation facilitant la pose sur toutes les surfaces.

**Leds haute puissance pour le flash et la signalisation:** Utilisation simplifiée et rassurante.

**Boîtier design et résistant, Flash orange:**

En Polycarbonate limitant les trainées de ruissellements.

- Batterie interne fournie avec la version Filaire.
- Packs de piles fournis avec la version Radio.
- Puissance sonore = 100 dB à 1 mètre.
- Faible consommation = 225mA en alarme
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Choix de la tonalité
- Voyants de fonctionnement
- Conformité aux normes européennes:  
EN50131-4 Grade 2 pour SDR-REXT-G2 et  
Grade 3 SDR-WEXT-G3, EN50131-4:2009

## Références

	SDR-REXT-G2-OR	SDR-WEXT-G3-OR
<b>Puissance sonore</b>	100 dB(A) à 1m	100 dB(A) à 1m
<b>Conformité</b>	EN50131-4:2009, Grade 2, PD6662:2010,	EN50131-4: 2009 Grade 2/3 PD6662:2010,
<b>Dimensions</b>	DD263:2010 290 mm (h) x 277 mm (l) x 80 mm (P)	DD263:2010 290 mm (h) x 277 mm (l) x 80 mm (P)
<b>Poids</b>	1,4 kg	1,2 kg
<b>Consommation courant</b>	0,25 mA au repos 225mA en alarme	35 mA au repos 225mA en alarme
<b>Température de fonctionnement</b>	-25°C à + 60°C	-25°C à + 60°C
<b>Humidité maximum</b>	95%	95%
<b>Tension d'alimentation</b>	-	9V à 16VDC
<b>IP</b>	IP65	IP65
<b>Normes Européennes</b>	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Tension faible: 2006/95/EC, Sécurité générale: 2001/95/EC	
<b>Autoprotection à l'ouverture</b>	Oui	Oui
<b>Autoprotection à l'arrachement</b>	Oui	Oui
<b>Temporisation interne</b>	Selectable: 5 secs, 3 mins, 15 mins	Selectable: 5 secs, 3 mins, 15 mins
<b>Fréquence Radio</b>	868,6625 MHz	Non
<b>Pile ou Batterie</b>	2 Packs de piles 3V Alcalines fournis avec la sirène	Batterie 1 x 7.2V Nickel Métal Hybride fournie avec la sirène

## Codes

<b>SDR-REXT-G2-OR</b>	Sirène + Flash Orange Radio Extérieure
<b>SDR-WEXT-G3-OR</b>	Sirène + Flash Orange Filaire Extérieure

## Compatibilité

<b>SDR-REXT-G2-OR</b>	Toutes les centrales Radio I-ON
<b>SDR-WEXT-G3-OR</b>	Toutes les centrales filaires